



Balıkhisar Mahallesi Koca Seyit Onbaşı Cad No : 13 Akyurt - 06750 / ANKARA / TURKIYE

Tel : 0.312.847 52 90 * Fax : 0.312.847 52 99 * e-mail : samur@samur.com.tr

----- * -----

HALLEY KARO HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ HALLEY CARPET TILE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Carpet Tile |
| Üretim Cinsi | Production Process | Plain Loop Pile |
| Dokuma Türü | Gauge | "1/10" inch, Loop Pile |
| Hav Malzemesi | Pile Material | Solution Dyed Polyamide 6,0 |
| Hav Yüksekliği | Pile Height | 3 mm (finish, +/- %5) |
| Toplam Yükseklik | Total Height | 5,5 mm (PVC, +/- %5) |
| Dokuma Sıklığı | Stiches Per 10 cm | 54 stiches /10 cm (+/- %5) |
| İlmeç Adedi | Tufts Per Sqm | 212.760 tuft/sqm (+/- %5) |
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 450 gr/sqm (+/- %5) |
| Toplam Ağırlık | Total Weight | 3750 gr/sqm (+/- %5) |
| Birinci Taban | Primary Backing | Non Woven Polyester |
| İkinci Taban | Secondary Backing | PVC reinforced with glass fiber |
| Alev Almazlık | Surface Flammability | Bfl-S1 |
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | < 2 kV |
| Işık Haslıđı | Color Fastness To Light | 5-6 |
| Sürtünme Haslıđı | Color Fastness To Rubbing | 4-5 |
| Polimer Koruma | Sun Light Resistance | UV Protector |
| Ses İzolasyonu | Impact Sound Insulation | ΔLw 24 dB |
| Tuft Çekim Gücü | Tuft Bind | >= 24,0 N |
| Boyutsal Kararlılık | Dimensional Stability | <= 0,20 % |
| Boyut | Tile Size | 50 cm. x 50 cm. |
| Miktar / Kutu | Tiles per Box | 20 Pcs. / 5 m ² |

Samur Halıları bu teknik özelliklerde yapacağı değişiklikler hakkında bilgi vermek zorunda değildir.

Samur Carpets Inc., has the right to make modifications on the above technical specifications without further notification